PARRILLA / GRATING 19x19x30

Altura pletina	mm	30
Malla	mm	19x19
Peso Aprox.	kg/m2	14
Superficie abierta	%	52

Luz (cm)	U Carga uniformemente distribuida [kg/m2] *U Deformación producida con carga uniforme distribuida [mm]					C Carga concentrada al centro de la luz [kg/m] *C Deformación producida con carga concentrada al centro de la luz [mm]				
25	U	200	300	400	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
	*U	0,02	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,20
	C	200	300	400	500	750	1.000	1.250	1.500	1.900
	*C	0,13	0,19	0,26	0,32	0,48	0,65	0,81	0,97	1,23
50	U	200	300	400	500	750	1.000	1.250	1.500	
	*U	0,32	0,48	0,65	0,81	1,21	1,61	2,02	2,42	
	C	200	300	400	480					
	*C	1,03	1,55	2,06	2,48					
75	U	200	300	400	450					
	*U	1,63	2,45	3,27	3,67					
	C	200								
	*C	3,48								
100	U	190								
	*U	4,90								
	C	120								
	*C	4,95								

NOTAS

Cargas indicadas corresponden a la carga admisible de las parrillas
Deformación admisible considerada es de un 0,5% de la distanicia entre apoyos, con un máximo de 6 mm.
Las parrillas se consideran simplemente apoyadas en dos de sus extremos opuestos.

Folio N° 19x19x30_0417_0